

同軸終端器(ダミーロード)

RoHS
Compliant


DL-5000B シリーズ



DL-5005B



DL-5010B



DL-5020B



DL-5050B



DL-5200B

DC～4GHzまで使用できるダミーロードで、特にVSWR特性は良好です。

● 性能

形名	最大電力	入出力コネクタ	寸法 *1	重量
		入力		
DL-5002B-NP	2W	NP	31.0(W) × 16.4(φ) mm	約 40 g
DL-5002B-NJ		NJ	29.0(W) × 16.4(φ) mm	約 35 g
DL-5005B-NP	5W	NP	46.0(W) × 25.0(φ) mm	約 55 g
DL-5005B-NJ		NJ	46.0(W) × 25.0(φ) mm	約 50 g
DL-5005B-BP		BNCP	45.0(W) × 25.0(φ) mm	約 40 g
DL-5005B-BJ		BNCJ	42.0(W) × 25.0(φ) mm	約 35 g
DL-5010B-NP	10W	NP	53.0(W) × 40.0(φ) mm	約 95 g
DL-5010B-NJ		NJ	53.0(W) × 40.0(φ) mm	約 90 g
DL-5010B-BP		BNCP	52.0(W) × 40.0(φ) mm	約 80 g
DL-5010B-BJ		BNCJ	49.0(W) × 40.0(φ) mm	約 75 g
DL-5020B-NP	20W	NP	71.0(W) × 45.0(φ) mm	約 160 g
DL-5020B-NJ		NJ	71.0(W) × 45.0(φ) mm	約 155 g
DL-5020B-BP		BNCP	70.0(W) × 45.0(φ) mm	約 145 g
DL-5020B-BJ		BNCJ	67.0(W) × 45.0(φ) mm	約 140 g
DL-5030B-NP	30W	NP	96.0(W) × 50.0(φ) mm	約 240 g
DL-5030B-NJ		NJ	96.0(W) × 50.0(φ) mm	約 235 g
DL-5030B-BP		BNCP	95.0(W) × 50.0(φ) mm	約 225 g
DL-5030B-BJ		BNCJ	92.0(W) × 50.0(φ) mm	約 220 g
DL-5050B-NP	50W	NP	70.0(W) × 89.0(H) × 138.0(D) mm	約 700 g
DL-5050B-NJ		NJ	70.0(W) × 89.0(H) × 138.0(D) mm	約 700 g
DL-5100B-NP	100W	NP	110.0(W) × 102.0(H) × 178.5(D) mm	約 1850 g
DL-5100B-NJ		NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 178.5(D) mm	約 1850 g
DL-5200B-NP	200W	NP	110.0(W) × 102.0(H) × 178.5(D) mm	約 1850 g
DL-5200B-NJ		NJ	110.0(W) × 102.0(H) × 178.5(D) mm	約 1850 g
周波数範囲	DC～4 GHz			
インピーダンス	50 Ω			
電圧定在波比	1.2以下			
使用温度・湿度範囲	-55～125℃, 5～95% RH			
保存温度・湿度範囲	-55～125℃, 5～95% RH			
L金具取付穴寸法	2, 5, 10W : L金具なし, 20W : 30 × 75mm, 30W : 35 × 100mm, 50W : 48 × 128mm, 100, 200W : 90 × 176mm			
付属品	検査合格証 1部			
備考	*1 コネクタ部を含み、L金具は含みません。			

● 電力軽減率

